

21 декабря 2024

17:03

Portotecnica PLUS 1 W 1 22 P - Моющий пылесос



57 300 руб.

Артикул: 40034 ASDO

Производитель: IPC Portotecnica



Габариты (ДхШхВ), мм: 390х390х590

Давление помпы, Бар: 2

Количество турбин (шт): 1

Масса, кг: 14

Материал бака: Ударопрочный пластик

Мощность насоса-помпы, Вт: 48

Номинальный диаметр принадлежностей, мм: 36

Производительность помпы л/мин.: 0,8

Разрежение/Сила всасывания, мбар: 247

Расход воздуха, л/сек: 58

Тип уборки: Химическая чистка, су

Страна изготовителя: Италия

Длина сетевого шнура, м: 8,5

Мощность, Вт: 1200

Уровень шума, дБ: 70

Объем бака для грязной воды, л: 12

Объем бака для чистой воды, л: 6,2

<https://soteco.su/products/moiuschii-pylesos-portotecnica-plus-1-w-1-22-p>



Профессиональные ковровые экстракторы IPC Portotecnica спроектированы для наиболее требовательных пользователей и обеспечивают максимальную производительность в широком диапазоне применения. Высококачественная конструкция гарантирует превосходную прочность и надёжность – всё благодаря использованию первоклассных материалов. Экстрактор Portotecnica PLUS 1 W 1 22 P оснащен баком 22 л из ударопрочного пластика и съёмной ёмкостью для раствора 6 л, двухступенчатым водонепроницаемым двигателем с двойной изоляцией, насосом подачи раствора с электромагнитным клапаном, а также противопенным устройством. Пылесос оснащен четырьмя поворотными колесиками для лучшей маневренности.

Преимущества:

- Звукопоглощающие фильтры всасывающего двигателя изготовлены из вспененного полиуретана, который обеспечивает низкий уровень шума
- Съёмная верхняя часть пылесоса оснащена уплотнённой по контуру маслостойкой прокладкой, гарантирующей максимальную прочность и долговечность
- Защёлки, соединяющие бак и верхнюю часть, имеют прочную конструкцию с нейлоновым центром
- Удлинительные трубки изготовлены из алюминия и пластика по запатентованной системе, сочетая в себе лёгкость с великолепной прочностью
- Гибкий всасывающий шланг выполнен из особенно устойчивого пластика, способного противостоять любым видам давления и скручивания
- Резьбовая муфта для присоединения шланга к рукоятке защищает шланг от случайного отсоединения во время работы
- Антибактериальный фильтр Sanifilter в стандартной комплектации предотвращает распространение бактерий, плесени и микроорганизмов-паразитов в баке
- Ёмкость для моющего раствора легко вытаскивается из бака для её удобного наполнения и опустошения
- На корпусе имеются крючок для безопасного хранения сетевого кабеля
- Все компоненты пылесоса прошли лабораторные испытания и гарантируют долгий срок службы

Комплектация:

Номинальный диаметр аксессуаров Ø36 мм.

- Всасывающий шланг 2 м. (арт. 28253 TBFX) - 1 шт.
- Удлинительная трубка 0,5м. - 1 шт.
- Удлинительная трубка изогнутая - 1 шт.
- Колено: с курком для подачи моющего раствора (арт. 6180R) - 1шт.
- Ручная насадка, рабочая ширина 100 мм. (арт. 00752/ОТТ) - 1 шт.
- Насадка для пола, рабочая ширина 250 мм. (арт. 2706R) - 1 шт.
- Комплект для сухой уборки: насадка щелевая (арт. 28242 SPPV), насадка пол-ковёр (арт. 28244 SPPV), система Idro (арт. 03291), насадка круглая с ворсом (арт. 28243 SPPV), насадка для мягкой мебели (арт. 00141 MPVR)